

湖北6门不锈钢更衣鞋柜多少钱

发布日期: 2025-09-21

臭氧衣柜，柜身采用304#标厚1.0mm不锈钢板，斜顶，门采用304不锈钢，可配机械锁、刷脸、密码、指纹、刷卡等锁。衣柜整体美观、大方、实用、耐酸、耐碱、耐油污，无毒无味，具有抗折，抗老化，承载强度大的特点，能拉伸、压缩、撕裂、温度高等特点。衣柜平面和边角设计光滑去边、毛刺、打磨抛光、焊接牢固美观大方。避免划手、钩衣等。衣柜内置空间可选择：平放，挂衣，衣、鞋双格，带通风，带烘干，带消毒，多种功能和款式供客户选择。带冷热水水龙头的洗手池。湖北6门不锈钢更衣鞋柜多少钱

采用臭氧对自来水进行消毒，对病毒，细菌等微生物能够快速杀灭，比氯快百倍，几乎是瞬时杀灭，比氯快百倍，几乎是瞬时杀灭，并且杀灭效率很高。尤其是对有机化合物污染物质去除彻底而产生二次污染，对有毒化学物质，例如**物，酚类，苯酚等，对有害重金属例如汞，铅，镉，锰等，对致病物，例如苯并芘，苯并蒽等氧化成为无害的物质，并且水质无异味，甘甜可口。水消毒的目的是杀灭水中的致病菌，并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。湖北6门不锈钢更衣鞋柜多少钱车间用不锈钢小推车。

臭氧烘靴鞋架是由传统的木质鞋柜演变发展而来的健康，智能的鞋消毒烘干产品。除了外观上更时尚，材质上的改变外，臭氧烘干雨靴鞋架还拥有消毒烘干功能，适用各类企业，臭氧烘鞋架对靴子起到烘干，除菌，除臭的作用。材质：整体采用304材质不锈钢制作，主架采用304不锈钢方管，插鞋管采用不锈钢圆管，带不锈钢装饰盖帽；微电脑控制，控制设备工作时间，也可手动开启。内部有热风烘干靴子，带有臭氧消毒功能，臭氧除臭更清爽，整体焊接工艺。

消毒鞋柜是由传统的木质鞋柜演变发展而来的高科技，健康，智能的鞋柜产品。除了外观上更时尚，制材上的改变外，消毒鞋柜还拥有消毒等功能，可以杀死鞋子中的各种细菌，并且有很好的除臭效果。消毒鞋架用不锈钢发热盘产生一定的温度，对鞋子底部进行加热，使鞋子底部温度升高，从而使鞋子内部的汗气缓慢挥发。消毒鞋柜内还装有臭氧发生器和低温电热元件以及微电脑控制系统，通过电脑控制，使鞋柜内产生合适浓度的臭氧，利用臭氧的化学特性，对鞋进行除臭和除菌防霉护理；同时控制电热元件间断地工作，使鞋柜内维持一个合适的温暖的温度，缓慢地对鞋子进行烘干护理。工业塑料手部消毒酒精机。

臭氧不易贮存，宜边生产边用，使用方便。氧化能力强，对除菌、除臭、脱色、去除有机物和无机物都有明显的效果与过氧乙酸、高锰酸钾、甲醛（福尔马林）、二氧化硫（硫磺熏蒸）等化学消毒剂相比，其除菌能力与过氧乙酸相当，高于其它消毒剂。处理后臭氧会自行分解为氧气，不产生二次污染，消毒后不需通风换气或化学中和，麻烦而又降低消

毒效果。臭氧可直接用于对食品除菌或防霉保鲜。臭氧除菌浓度对食品是极微弱的氧化浓度，提高食品质量。304不锈钢功能衣柜定制。湖北6门不锈钢更衣鞋柜多少钱

双面带门通风杀菌鞋柜。湖北6门不锈钢更衣鞋柜多少钱

利用 HVAC 系统集中投加时，臭氧发生器选用按以下方法计算：首先计算实际臭氧消毒体积，实行体积由三部分组成 $V=V1+V2+V3$ 其中 $V1$ 洁净区空间体积 $V2$ 空气净化系统体积 $V3$ 循环时空气损失体积，实际计算过程中 $V3$ 等于循环系统总风量的 1.1%。根据《消毒技术规范》的标准确定臭氧除菌的投加量 g/h 对于空气浮游菌，臭氧除菌浓度为 $4-8mg/m^3$ 对物体表面沉降菌落，投加量为 $20-30mg/m^3$ 。如工厂为空气除菌，洁净室所需臭氧浓度定为 $c=5ppm$ 但事实上，洁净区的消毒不仅是对空气的消毒，实际上还包括物体表面的消毒，所以，我们的设计浓度 C 为 $10ppm$ 湖北6门不锈钢更衣鞋柜多少钱

上海顶翼环保科技有限公司是一家专业致力于环境控制领域环保产品的设计、研发、制造、安装和销售为一体的综合型企业，公司运营总部在上海，在北京、江苏、浙江、安徽设有办事处。

公司主营业务是净化工程设计和施工，空气净化、水处理、臭氧杀菌设备、五金设备等加工和销售。

本公司竭诚为生物制药、电子光学、食品厂、化妆品、**工厂等行业提供各种净化等级和各种不同类型的净化空调厂房和净化设备，为企业进行 ISO HACCP GMP 认证提供便利！